

Druckreduzierventil

Typ: DM 80- 960 (DVGW / KTW)

- **Einfach, zuverlässig und genau.**
- **Vollautomatische Regelfunktion ohne Hilfsenergie.**
- **Einfache Einstellung und Wartung.**
- **Weiter Regelbereich von 2- 14 bar mit einer Feder.**

Arbeitsweise

Die Serie DM80 reduziert einen variablen Eingangsdruck in einen tieferen konstanten Ausgangsdruck, unabhängig von Durchfluss- und/oder Eingangsdruckänderungen.



Druckreduzierer DM80

Einsatzgebiete

Die Druckminderer Serie DM80 ist speziell für Einsatzfälle, wie z.B. in Hochhäusern, industrielle und kommunale Wasserversorgung und Bewässerungssysteme.

Technische Daten

Nennweiten:	DN 40- DN 150
Druckstufen:	PN10- PN 40
Regelbereiche:	2- 14 bar mit einer Feder
Material:	Gehäuse Duktiler Guss GGG 40 mit Epoxy Beschichtung
	Innenteile Edelstahl
	Membrane verstärkter Gummi
	Dichtung EPDM (90 shore)
Leckagerate:	ANSI/FCI 70-2 Class III

Optionen

Schmutzfänger
Manometer